

کابل خود نگهدار دو رشته ای

2CORE Self supporting aerial cable (aerial bundled cable)

Standard: BS 7870

Rated Voltage : 0.6/1KV

Construction :

Phase conductor : stranded aluminum (class 2)

null conductor : stranded aluminum (class 2)

Insulation :black xlpe

Application : In Dry Indoors, In Electric

Panels And Devices

Direct Laying In Plaster Is Not Permissible

دو رشته با یک فاز و یک نول

استاندارد: BS 7870

ولتاژ اسمی: 0.6/1KV

ساختمان :

هادی فاز : آلومینیوم تابیده شده کلاس 2

هادی نول : آلومینیوم تابیده شده کلاس 2

عایق : پلی اتیلن کراسلینک مشکی

موارد مصرف : در محل های خشک

برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمانهای الکتریکی

استفاده از آن به طور مستقیم زیر دیوار مجاز نمی باشد.



سایر	تعداد رشته های هادی × قطر رشته های نامی				ضخامت عایق				میانگین ابعاد خارجی	وزن تقریبی	حد پارگی
	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده			
nominal cross section	No . of strand × dia				Insulation thickness				Overall diameter	Weight	Breaking load
mm ²	mm				mm				mm	Kg/km	N
1*16+16	7*1.74	7*1.74	—	—	1.1	1.1	—	—	20	143	16000