

کابل خود نگهدار چهار رشته ای

4CORE Self supporting aerial cable (aerial bundled cable)	چهار رشته با یک فاز و یک نول و یک روشنایی و یک مهار
Standard : BS 7870	استاندارد: BS 7870
Rated Voltage : 0.6/1KV	ولتاژ اسمی: 0.6/1KV
Construction :	ساختمان :
Phase/lighting conductor : stranded aluminum (class 2)	هادی فاز و روشنایی : آلومنیوم تابیده شده کلاس 2
null conductor : stranded aluminum (class 2)	هادی نول : آلومنیوم تابیده شده کلاس 2
Insulation :black xlpe	عایق : پلی اتیلن کراسلینک مشکی
support : stranded steel	مهار : رشته های فولادی
Support insulation : black HDPE or black xlpe	عایق مهار : پلی اتیلن کراسلینک یا پلی اتیلن سنگین مشکی



سایز	تعداد رشته های هادی × قطر رشته های نامی				ضخامت عایق				میانگین ابعاد خارجی	وزن تقریبی	حد پارگی
	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده			
nominal cross section	No . of strand × dia				Insulation thickness				Overall diameter	Weight	Breaking load
mm ²	mm				mm				mm	Kg/km	N
1*25+25+16+16	7*2.16	7*2.16	7*1.74	7*1.57	1.3	1.3	1.1	1	18.5	372	30000
1*16+16+16+16	7*1.74	7*1.74	7*1.74	7*1.57	1.1	1.1	1.1	1	16.5	305	38000

کابل خود نگهدار چهار رشته ای

4CORE Self supporting aerial cable (aerial bundled cable)

Standard :BS 7870

Rated Voltage : 0.6/1KV

Construction:

Phase conductor : stranded aluminum (class 2)

null conductor/ support : aluminum conductor steel

Insulation :black xlpe

چهار رشته : با سه فاز و یک نول / مهار ACSR

استاندارد: BS 7870

ولتاژ اسمی: 0.6/1KV

ساختمان :

هادی فاز : آلومینیوم تابیده شده کلاس 2

هادی نول/مهار : آلومینیوم فولاد ACSR

عایق : پلی اتیلن کراسلینک مشکی



سایر	تعداد رشته های هادی × قطر رشته های نامی				ضخامت عایق				میانگین ابعاد خارجی	وزن تقریبی	حد پارگی
	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده/نول ACSR	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده/نول ACSR			
nominal cross section	No . of strand × dia				Insulation thickness				Overall diameter	Weight	Breaking load
mm ²	mm				mm				mm	Kg/ km	N
3*50+35 (FOX) ACSR	7*3	—	—	6*2.79 ALUMINIUM/ 1*2.79 STEEL	1.5	—	—	1.3	26.7	670	32500
3*50+50 (Ferrit) ACSR	7*3	—	—	6*3 ALUMINIUM/ 1*3 STEEL	1.5	—	—	1.5	27.4	700	34500
3*70+50(Ferrit) ACSR	19*2.54	—	—	6*3 ALUMINIUM/ 1*3 STEEL	1.5	—	—	1.5	30.2	880	43500
3*95+70 (Mink) ACSR	19*2.16	—	—	6*3.66 ALUMINIUM/ 1*3.66 STEEL	1.7	—	—	1.5	35.3	1200	61000