

کابل خود نگهدار پنج رشته

5SCORE Self supporting aerial cable (aerial bundled cable)

Standard: BS 7870

Rated Voltage : 0.6/1KV

Construction :

Phase conductor : stranded aluminum (class 2)

null conductor : stranded aluminum (class 2)

Insulation :black xlpe

support : stranded steel

Support insulation : black HDPE or black xlpe

سه فاز و یک نول و یک مهار

استاندارد: BS 7870

ولتاژ اسمی: 0.6/1KV

ساختمان :

هادی فاز : آلومنیوم تابیده شده کلاس 2

هادی نول : آلومنیوم تابیده شده کلاس 2

عایق : پلی اتیلن کراسلینک مشکی

مهار : رشته های فولادی

عایق مهار : پلی اتیلن کراسلینک یا پلی اتیلن سنگین مشکی



سایز	تعداد رشته های هادی × قطر رشته های نامی				ضخامت عایق				میانگین ابعاد خارجی	وزن تقریبی	حد پارگی
	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده			
nominal cross section	No . of strand × dia				Insulation thickness				Overall diameter	Weight	Breaking load
mm ²	mm				mm				mm	Kg/km	N
3*35+16+16	7*2.57	7*1.74	—	7*1.57	1.3	1.1	—	1.0	23	550	39000
3*50+16+16	7*3	7*1.74	—	7*1.57	1.5	1.1	—	1.0	25	680	38000

کابل خود نگهدار پنج رشته

5SCORE Self supporting aerial cable (aerial bundled cable)

Standard :BS 7870

Rated Voltage : 0.6/1KV

Construction:

Phase conductor : stranded aluminum (class 2)

null conductor/ support : aluminum conductor steel

Insulation :black xlpe

سه فاز و یک روشنایی و نول/ مهارACSR

استاندارد: BS 7870

ولتاژ اسمی: 0.6/1KV

ساختمان :

هادی فاز : آلومینیوم تابیده شده کلاس 2

هادی نول/مهار : آلومینیوم فولاد ACSR

عایق : پلی اتیلن کراسلینک مشکی

سایز	تعداد رشته های هادی × قطر رشته های نامی				ضخامت عایق				میانگین ابعاد خارجی	وزن تقریبی	حد بارگی
	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده نول ACSR	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده نول ACSR			
nominal cross section	No . of strand × dia				Insulation thickness				Overall diameter	Weight	Breaking load
mm ²	mm				mm				mm	Kg/km	N
3*70+16+70 (MINK) ACSR	19*2.16	—	7*1.74	6*3.66 ALUMINIUM 1*3.66 STEEL	1.5	—	1.1	1.5	31.9	1040	59700
3*70+50+50 (FERRIT) ACSR	19*2.16	—	7*3	6*3 ALUMINIUM 1*3 STEEL	1.5	—	1.5	1.5	31	1040	56000
3*70+25+70 (MINK) ACSR	19*2.16	—	7*2.16	6*3.66 ALUMINIUM 1*3.66 STEEL	1.5	—	1.3	1.5	30.3	1050	61000
3*35+16+35 (FOX) ACSR	7*2.57	—	7*1.74	6*2.79 ALUMINIUM 1*2.79 STEEL	1.3	—	1.1	1.3	23.3	600	34000
3*50+16+35 (FOX) ACSR	7*3	—	7*1.74	6*2.79 ALUMINIUM 1*2.79 STEEL	1.5	—	1.1	1.3	25.6	730	40000
3*95+25+70 (MINK) ACSR	19*2.54	—	7*2.16	6*3.66 ALUMINIUM 1*3.66 STEEL	1.7	—	1.3	1.5	33.5	1300	73000

کابل خود نگهدار پنج رشته

5SCORE Self supporting aerial cable (aerial bundled cable)

Standard BS 7870

Rated Voltage : 0.6/1KV

Construction:

Phase conductor : stranded aluminum (class 2)

null conductor/ support : aluminum conductor steel

Insulation :black xlpe

سه فاز و یک روشنایی و نول/ مهار AAAC

استاندارد: BS 7870

ولتاژ اسمی: 0.6/1KV

ساختمان :

هادی فاز/روشنایی : آلومینیوم تابیده شده کلاس 2

هادی نول/مهار : آلومینیوم آلیاژی AAAC تابیده شده کلاس 2

عایق : پلی اتیلن کراسلینک مشکی

سایز	تعداد رشته های هادی × قطر رشته های نامی				ضخامت عایق				میانگین ابعاد خارجی	وزن تقریبی	حد پارگی
	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده نول AAAC	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده نول AAAC			
nominal cross section	No . of strand × dia				Insulation thickness				Overall diameter	Weight	Breaking load
mm ²	mm				mm				mm	Kg/km	N
3*50+16+50	7*3	—	7*1.74	7*2.95	1.6	—	1.2	1.6	28.7	750	40000
3*70+16+70	19*2.16	—	7*1.74	7*3.61	1.8	—	1.2	1.6	33	1020	57000
3*70+25+70	19*2.16	—	7*2.16	7*3.61	1.8	—	1.4	1.6	33.8	1050	58000