

کابل کواکسیال RG

Standard : RG COAXIAL CABLE

Construction : conductor : inFlexible copper (class1)

Shield : Braded copper or ccam

Insulation Foam LDPE

Sheathed: PVC

Application : For Color Tv Antenna Connection And For

Transmission Of RF Signals And General Purposes

استاندارد: RG COAXIAL CABLE

ساختمان : هادی از مفتولی کلاس 1

شیلد : مس یا آلیاژ مس بافته شده

عایق : فوم پلی اتیلن سبک

غلاف : پی وی سی

موارد مصرف : برای اتصال آنتن تلویزیون رنگی و ارسال

سیگنالهای رادیویی و مصارف عمومی



Type of cable	Inner conductor Dia.	Insulation Thickness	No. of shield braiding	Sheath Thickness	Mean Overall Dia.	Weight	Capacitance	Attenuation	Impedance	Test voltage
---	mm	mm	mm	mm	mm	kg/km	nf/km	db/km	Ω	V(rms)
RG11/U copper	7x0.40	3	16x12x0.18	1.1	10.1-10.2	136	67±3	75	75±3	2000
RG6/U copper	1x1.02	1.8	80x0.16	0.8	6.9-7.1	54	67±3	69	75±3	2000
RG59/U	1x0.65	1.5	16x7x0.16	0.9	6.20-6.40	44	67±3	52	75±3	2000
RG58A/U	19x0.18	1.40	16x7x0.13	0.8	4.90-5.10	40	67±3	75	75±3	2000

نشانی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: 147-91895/157

تلفن: 0511-5413277 / فاکس: 0511-5411500

www.mashadcable.com / info@mashadcable.com