

کابل‌های خودروپی

کابل های خودروپی شیلددار با فویل T1,T2

T1

ساختمان :

1- هادی : از جنس مس و کلاس 2

2- عایق :از جنس حرارتی 90 درجه PVC

3-شیلد: یک رشته سیم کلاس 5 مسی قله اندود شده به عنوان ارت به همراه یک لایه فویل آلومنیوم

4- روکش :از جنس حرارتی 90 درجه PVC

2T

ساختمان :

1- هادی : از جنس مس و کلاس 2

2- عایق :از جنس حرارتی 105 درجه PVC

3-شیلد: یک رشته سیم کلاس 5 مسی قله اندود شده به عنوان ارت به همراه یک لایه فویل آلومنیوم

4- روکش :از جنس حرارتی 105 درجه PVC

توضیح : رشته های عایق شده به همراه ارت باهم تابیده شده اند .

سایز	قطر*تعداد رشته هادی	ضخامت عایق	شیلد		ضخامت روکش	وزن کل
			قطر*تعداد رشته شیلد یا سیم ارت	عرض فویل AL/PE		
N*mm ²	mm*n	mm	mm	mm	mm	Kg/km
2*0.50 T1	7*0.32	0.3	20*0.18	15	0.6	31.6
2*0.50 T2	7*0.30	0.3	7*0.30	15	0.7	31.5
1*1.25 T1	19*0.29	0.3	58*0.12	-----	0.6	28.5