

دوبل هوایی

Drop wires J-2YT

Standard : TCI

Rated Voltage : 400V

Construction:

Conductor: Plain Annealed Copper

Conductor 0.9 mm Diameter Steel Wire With

1.2 mm Diameter Sheath Made Of Black PE

Application : For Connecting Subscribers On

Poles Or Along External Walls

استاندارد : شرکت مخابرات ایران (TCI)

ولتاژ اسمی: 400V

ساختمان :

هادی : هادی از جنس مس انیل شده

به قطر 0.9 میلیمتر سیم مهار از مفتول فولادی

گالوانیزه به قطر 1.2 میلیمتر، عایق پلی اتیلن مشکی

موارد مصرف : برای ارتباط جعبه های تقسیم

نصب شده روی تیر و دیوار

® copyright Mashhad Wire and Cable co.



No. Conductor Dia	Max . Of Conductor Resistance At 20 °c	Insulation Thickness	Max.Of Resistance Unbalance	Mutual Capacitance	Weight	Min.Of Insulation Resistance	Min.Of Dielectrice Strength at 15Kv (rms)
mm	Ω/Km	mm	%	nf/Km	Kg/Km	MΩ/Km	S
2×0.9+1.2	28	0.8	4.5	39±2	35	5000	5
2×0.6+0.7	62	0.8	4.5	39±2	21	5000	5