

کابلهاي مخابراتي هوايي با عايق و روکش پی وی سی

Standard :	استاندارد:
TCI & VDE 0815 ,ASTM D4565	شرکت مخابرات ایران (TCI), VDE0815,
Rated Voltage : 200V	ولتاژ کار : ۲۰۰ ولت
Construction:	ساختمان :
Plain Annealed Copper , Conductor Diameter 0.6 mm	هادي از جنس مس انيل شده به قطر 0.60 میلیمتر
Core Wrapping, Shield Made Of Plastic-coated,	پوشش حفاظ الکترواستاتیک کابل از یک نوار پلی استر ،
Aluminum Foil with Earth Wire Dia.0.40 mm	نوار پلی استر آلومینیوم، به همراه سیم زمین به قطر 0.40 میلی
Insulation: PVC	عایق : پی وی سی
Sheathed: Gray PVC	غلاف : پی وی سی خاکستری
Application : For Telephone And Signal Transmits	موارد مصرف : بصورت ثابت در زیر یا روی دیوار
On Or Under Plaster And Outdoors. out doors direct laying	و مصرف زیر زمینی از آن مجاز نمی باشد .
Under ground is not permissible .	



No . Of Parise	Sheath Thickness	Overall Diameter	Max . Of Conductor Resistance		Insulation Resistance	Mutul Capacitance At 1000 HZ	Dielectrice Strength		Weight
			0.60	0.40			One Conductor With All Others 2Minute	Between Core To Shield 2Minute	
---	mm	mm	Ω/Km		MΩ/Km	nf/Km	(V)AC	(V)AC	Kg/Km
2	0.8	5.8	62	139	500	100	500	500	35
4	0.8	7.1	62	139	500	100	500	500	56
6	1	8.5	62	139	500	100	500	500	82
8	1	9.4	62	139	500	100	500	500	100
10	1	10.1	62	139	500	100	500	500	118
20	1.1	12.4	62	139	500	100	500	1000	200
30	1.2	14.5	62	139	500	100	500	1000	291
40	1.3	16.5	62	139	500	100	500	1000	380
50	1.3	18.1	62	139	500	100	500	2000	460
70	1.5	21.3	62	139	500	100	500	2000	638
100	1.8	15.5	62	139	500	100	500	2000	917
150	1.8	30.3	62	139	500	100	500	2000	1311
200	1.8	34.4	62	139	500	100	500	2000	1707

نشانی : مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: ۱۴۷-۹۱۸۹۵/۱۵۷

تلفن: ۰۵۱۱-۵۴۱۳۲۷۷ / فاکس: ۰۵۱۱-۵۴۱۱۵۰۰

www.mashadcable.com / info@mashadcable.com