

کابل کواکسیال JIS C3501

Standard : IES (96) , JIS

Construction : Plain Annealed Copper Wire

Shielded Al . Foil & Plain

Tinned Copper Wire , Braided

Insulation: PE

Sheathed: PVC

Application : For Color Tv Antenna Connection And For
Transmission Of RF Signals And General Purposes

استاندارد: JIS , IES (96)

ساختمان : هادی از مفتول مس نرم شده

با و یا بدون حفاظ الکترو استاتیک یک لایه نوار آلومینیوم - پلی استر می باشد

حفاظ مسی سیم ساده یا قلع اندود بصورت بافته شده

عایق : پلی اتیلن

غلاف : پی وی سی

موارد مصرف : برای اتصال آنتن تلویزیون رنگی و ارسال

سیگنالهای رادیویی و مصارف عمومی



Type .Of Cable	Inner Conductor Dia	Insulation Thickness	Aluminum Foil Thickness	No.Of Shield Braiding	Sheath Thickness	Mean . Overall Dia	Weight	Impedance	Test Voltagr
---	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	Ω	V
2.5C-2V	1×0.4	1.0	0.035	16×6×0.12	0.5	4.0	25	75	1000
Microphone cable	7×0.20	1.0	0.035	16×3×0.15	0.5	4.0	22	75	1000
3C-2V	1×0.50	1.25	0.035	16×3×0.16	0.8	5.0	31	75	1000
4.5C-2V	1×0.90	1.8	0.035	16×4×0.16	0.9	6.5	51	75	1000
7C-2V	7×0.40	3.0	0.035	16×12×0.18	1.1	10.4	140	75	1000
10C-2V	7×0.50	3.9	0.035	16×15×0.20	1.3	13	220	75	1000

نشانی : مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: ۱۴۷-۹۱۸۹۵/۱۵۷

تلفن: ۰۵۱۱-۵۴۱۳۲۷۷ / فاکس: ۰۵۱۱-۵۴۱۱۵۰۰