

کابل‌های غیر قابل انعطاف با هادی مسی و شیلد مسی و عایق و روکش هالوژن فری مقاوم در برابر شعله

InFlexible HFFR Insulated & HFFR sheathed power shielded cable

ساختمان :

- ۱- هادی : از جنس مس کلاس 1 .
- ۲- عایق : هالوژن فری مقاوم در برابر شعله .
- ۳- شیلد : تشکیل شده از رشته های مسی قلع اندود و بافته شده یا استرند شده و یا SOZ شده .
- ۴- روکش : هالوژن فری مقاوم در برابر شعله.
- ۵- رنگ روکش: قرمز .
- ۶- رنگبندی به ترتیب تعداد رشته : آبی - مشکی - زرد راه سبز - قهوه‌ای - قرمز - نارنجی (تعداد ۷ رشته به بالا همه رشته ها مشکی شماره دار و البته به همراه یک رشته زرد راه سبز)
- ۷- رنج ولتاژ : 0.6 / 1 KV



nominal cross section	No . of strand × dia	Insulation thickness	Sheath thickness	Specification copper shielded			Overall dia	Max. conductor resistance at 20°C	Current capacity	Weight
				copper wire number	copper wire diameter	nominal cross section				
mm	mm	mm	mm	----	mm	mm ²	mm	Ω/km	A	Kg/km
2 x 1.5	1×1.38	0.8	1.8	96	0.16	1x20x0.035	10.3	13.30	25	132

توضیح این که اعداد عنوان شده در مورد وزن و تعداد و قطر ها به صورت نامی و تقریبی می باشند .