

کابل ابزار دقیق آرموردار

Standard : BS 5308

Rated Voltage : 300/500Kv

Insulation: PVC Insulation

PVC Sheath

Application: Used in cases where high accuracy is required

استاندارد: BS 5308

ولتاژ اسمی : 300/500 Kv

عایق: از جنس پی وی سی

روکش: از جنس پی وی سی

مصرف در مواردی که نیاز به دقت بالایی می باشد

© copyright Mashad Wire & Cable co.



Nominal Cross Section	No.Of Strands × Dia	No.Of Core Or Pair	Insulation Thicknes	Bedding Thickness	Size Of Armour Wire	Sheath Thickness	Mean Overall .Dia
		Multi Pair		Multi Pair	Multi Pair	Multi Pair	
mm ²	mm	---	mm	mm	mm	mm	mm
0.5	16×0.20	2	0.6	1.1	0.9	1.5	15.8
0.5	16×0.20	5	0.6	1.2	1.25	1.6	19.9
0.5	16×0.20	10	0.6	1.3	1.6	1.8	26.9
0.5	16×0.20	15	0.6	1.5	1.6	1.8	30.3
0.5	16×0.20	20	0.6	1.5	1.6	1.9	33.3
0.75	24×0.20	2	0.6	1.1	0.9	1.5	16.6
0.75	24×0.20	5	0.6	1.2	1.25	1.6	21.0
0.75	24×0.20	10	0.6	1.3	1.6	1.8	28.5
0.75	24×0.20	15	0.6	1.5	1.6	1.9	32.4
0.75	24×0.20	20	0.6	1.7	2.0	2.0	36.8
1.5	7×0.52	2	0.6	1.2	1.25	1.6	19.4
1.5	7×0.52	5	0.6	1.3	1.6	1.7	24.4
1.5	7×0.52	10	0.6	1.5	1.6	1.9	32.5
1.5	7×0.52	15	0.6	1.7	2.0	2.0	37.8
1.5	7×0.52	20	0.6	1.7	2.0	2.1	41.6

کابل‌های ابزار دقیق با اسکرین اختصاصی زوجها

نشانی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: ۹۱۸۹۵/۱۵۷-۱۴۷

تلفن: ۰۵۱۱-۵۴۱۳۲۷۷ / فاکس: ۰۵۱۱-۵۴۱۱۵۰۰

www.mashadcable.com / info@mashadcable.com