

## کابل‌های کولری

Standard : Conductor : ISIRI 3084

Inner Wire : ISIRI (607) 01/05

Rated Voltage : 300/450 V

Construction:

Conductor: Annealed Copper wire

Insulation: PVC Insulation

White PVC Sheath

Application : For Fixed Installing In

Dry Indoors , Where (Mechanical damage) Is Not Expected

استاندارد: هادی ISIRI 3084

سیم زیری ISIRI (607) 01/05

ولتاژ اسمی : 300/450 ولت

ساختمان :

هادی : از جنس مس تک رشته نرم شده

عایق: از جنس پی وی سی در رنگ‌های مختلف

غلاف: از جنس پی وی سی بزرگ سفید

مواد مصرف : برای نصب ثابت در داخل ساختمان‌های

خشک هنگامیکه احتمال صدمات مکانیکی ناچیز است

© copyright Mashhad Wire and Cable co.



Nominal Cross Section	No.Of Strands × Dia	Insulation Thickness	Sheath Thickness	Mean Overall Dia		Weight	Max . conductor resistance at 20 °c	Current Capacity at 25 °c
				min	max			
N*mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	(Ω /Km)	(A)
4×1	1×1.13	0.6	0.9	6	7.8	91	18.1	12
4×1.5	1×1.38	0.7	1.1	8	9.5	132	12.1	16
5×1	1×1.13	0.6	1	7	8.8	111	18.1	12
5×1.5	1×1.38	0.7	1.1	8.5	10	155	12.1	16