

سیم خودرویی

ISO 6722

Standard : ISO 6722

استاندارد: ISO 6722

Conductor Construction : Annealed Stranded Copper

ساختمان : هادی از جنس مس نرم و تابیده شده

Thin Wall P.V.C Insulation

عایق از جنس پی وی سی کاهش قطر یافته بصورت خط دار و بی خط

Application : Used For Automotive Wiring

موارد مصرف : سیم کشی داخل خودرو

© copyright Mashhad Wire and Cable co.



Nominal Cross Section	No.Of Strand	Diameter Of Wires Max	Max Diameter	Maximum Resistance at 20°C		Insulation Thickness		Outside Cable Diameter Max
				Plain Copper	Tinned Copper	Max	Min	
mm ²	N	mm	mm	Ω/km		mm	mm	mm
0.5	16	0.21	1.1	37.1	38.2	0.6	0.44	2.3
0.75	24		1.3	24.7	25.4			2.5
1	32		1.5	18.5	19.1			2.7
1.5	30	0.26	1.8	12.7	13	0.7	0.53	3
2.5	50		2.2	7.6	7.82			3.6
4	56	0.31	2.8	4.71	4.85	0.8	0.62	4.4
6	84		3.4	3.14	3.23			5
10	80	0.41	4.5	1.82	1.85	1	0.8	6.5
16	126		6.3	1.16	1.18			8.3
25	196		7.8	0.743	0.757	1.3	1.07	10.4
35	276		9	0.527	0.538			11.6

سیمهای خودرویی با عایق کاهش قطر یافته