

کابل های جوش با عایق NBR

Welding cable (NBR insulation)

Standard: IEC 60245 & IEC 60228

استاندارد: IEC 60245 & IEC 60228

Rated Voltage : 600/1000V

ولتاژ اسمی: 600/1000 v

Construction: Fine bunched annealed Copper (class 6) wire 6 : هادی از جنس مس انیل شده کلاس 6

Nitril Butadiene Rubber insulation

عایق: NBR/PVC

Application: welding cable

موارد مصرف : کابل جوش

color : black

رنگ : مشکی

Temperature : -25°C to +90°C



© copyright MashadWire & Cable Co.

| Nominal Cross Section | No. Of Strands X Dia. | Insulation Thickness | ean Overall Dia. | Max. Conductor Resistance At 20°C | Weight | AC Voltage test at 5 minute | Voltage |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| mm ² | mm | mm | mm | (Ω /km) | kg/km | (v) | V |
| 25 | 19x42x0.20 | 2.0 | 11.4 | 0.78 | 316 | 2500 | 600/1000 |
| 35 | 19x58x0.20 | 2.0 | 12.7 | 0.554 | 412 | 2500 | 600/1000 |
| 50 | 19x82x0.20 | 2.2 | 14.7 | 0.386 | 568 | 2500 | 600/1000 |
| 70 | 37x60x0.20 | 2.4 | 17.2 | 0.272 | 789 | 2500 | 600/1000 |