

سیم خودروپی

T1 , T2 , T3 (FRANCE)

Standard :STE9609503299

استاندارد: STE9609503299

Construction : Annealed Stranded Copper Conductor

ساختمان : هادی از جنس مس نرم و تابیده شده

Thin Wall P.V.C Insulation

عایق از جنس پی وی سی کاهش قطر یافته بصورت خط دار و بی خط

Application : Used For Automotive Wiring

موارد مصرف : سیم کشی داخل خودرو

© copyright Mashhad Wire and Cable co.



Normal Size	No.Of Strand x Dia	Max.Of Conductor Resistance at 20°C	Max Pich	Core Dia			Min Thickness	Outside Dia		
				Min Core Dia	Nominal Core Dia	Max Core Dia		Min	Nominal	Max
mm ²	mm	Ω/km	mm	mm			mm	mm		
0.35	7*0.25	55.9	25D	0.75	0.75	0.77	0.22	1.28	1.34	1.40
0.6	12*0.25	33.0	25D	1	1	1.02	0.28	1.76	1.83	1.90
1	19*0.25	19.5	25D	1.25	1.25	1.30	0.30	1.99	2.07	2.15
1.4	27*0.25	13.9	25D	1.5	1.5	1.65	0.32	2.25	2.32	2.40
2	37*0.25	10.0	25D	1.75	1.75	1.82	0.36	2.62	2.70	2.80
3	45*0.30	6.06	25D	2.30	2.30	2.40	0.40	3.25	3.35	3.45
4	56*0.30	4.95	25D	2.70	2.70	2.85	0.40	3.70	3.80	3.90
5	70*0.30	3.94	25D	2.80	2.80	2.95	0.40	3.80	3.90	4
7	105*0.30	2.72	25D	3.40	3.40	3.60	0.48	4.76	4.90	5
10	144*0.30	1.91	25D	4.10	4.10	4.30	0.48	5.75	5.90	6
16	126*0.40	1.21	25D	5.10	5.10	5.30	0.52	6.75	6.90	7
20	150*0.40	0.99	25D	5.60	5.60	5.80	0.52	7.25	7.40	7.50
25	192*0.40	0.78	25D	6.45	6.45	6.65	0.52	7.95	8.10	8.20
40	189*0.50	0.493	25D	8.8	8.80	9.0	0.64	10.6	10.8	11

سیم های خودروپی با عایق کاهش قطر یافته