

کابلهای مخابراتی مهاردار هوایی با عایق و روکش پلی اتیلن

**Multi Pair Telecommunication Screen Aerial Cables**

Standard :	استاندارد:
TCI & VDE 0816 ,ASTM D4565	شرکت مخابرات ایران (TCI) , VDE0816,
Rated Voltage : 200V	ولتاژ کار : 200 ولت
Construction:	ساختمان :
Plain Annealed Copper , Conductor Diameter 0.6 mm	هادی از جنس مس انیل شده به قطر 0.60 میلیمتر
Core Wrapping, Shield Made Of Plastic-coated,	پوشش حفاظ الکترواستاتیک کابل از یک نوار پلی استر ،
Aluminum Foil with Earth Wire Dia.0.40 mm	نوار پلی استرالومینیوم، به همراه سیم زمین به قطر 0.40 میلی
Guy : Galvanized Steel	مهار : فولاد گالوانیزه
Insulation: PE	عایق : پلی اتیلن
Sheathed: PE	غلاف : پلی اتیلن
Application :For telephone And signal Transmission.	موارد مصرف : در تاسیسات تلفن خارج ساختمان

© copyright Mashhad Wire and Cable co.



No . Of Parise	Sheath Thickness	Overall Diameter	Max . Of Conductor Resistance		Insulation Resistance	Mutul Capacitance At 1000 HZ	Dielectrice Strength		Weight
			0.60	0.40			One Conductor With All Others 3.5KV(DC)	Between Core To Shield 10KV(DC)	
---	mm	mm	Ω/Km		MΩ/Km	nf/Km	(S)	(S)	Kg/Km
2	1.4	7.15	62	139	20	52±4	3	3	85
4	1.4	8.2/16.2	62	139	20	52±4	3	3	103
6	1.4	9/17	62	139	20	52±4	3	3	117
8	1.4	9.7/17.7	62	139	20	52±4	3	3	132
10	1.4	10.4/18.4	62	139	20	52±4	3	3	148
20	1.4	13.1/21.1	62	139	20	52±4	3	3	223
30	1.4	14.9/23.9	62	139	20	52±4	3	3	341
40	1.4	16.7/25/7	62	139	20	52±4	3	3	413
50	1.4	18.3/27.3	62	139	20	52±4	3	3	485
70	1.4	21/30	62	139	20	52±4	3	3	638
100	1.4	24.7/33.7	62	139	20	52±4	3	3	923

نشانی : مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: 91895/157-147

تلفن: 0511-5413277 / فاکس: 0511-5411500

www.mashadcable.com / info@mashadcable.com