

سیم با هادی چند مفتولی

Flexible PVC

Standard : ISIRI(607)06, (607)02 , IEC 227

Rated Voltage : 300/500V & 450/750V

Construction : Fine Bunched Annealed

PVC Insulation

Application : In Dry Indoors, In Electric

Panels And Devices

Direct Laying In Plaster Is Not Permissible

استاندارد: ISIRI (607)06 , (607)02 , IEC 227

ولتاژ اسمی: 300/500 v , 450/750 v

ساختمان : هادی از جنس مس تابیده شده

عایق پی وی سی

موارد مصرف در محل های خشک

برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمانهای الکتریکی

استفاده از آن به طور مستقیم زیر دیوار مجاز نمی باشد.

© copyright Mashhad Wire and Cable co.



Nominal Cross Section	No.Of Strands x Dia	Insulation Thickness	Mean Overall Dia		Weight	Max . conductor resistance at c °20	Current Capacity at c °25	Voltage
			min	max				
mm ²	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	(Ω /Km)	(A)	V
0.25	7 x 0.21	0.25	1.0	1.3	78.0	3.2	3	300/300
0.50	16x0.20	0.60	2.1	2.5	9	39	6	300/500
0.75	24x0.20	0.60	2.2	2.7	12	26	9	300/500
1	32x0.20	0.60	2.4	2.8	15	19.5	11	300/500
1.5	30x0.25	0.7	2.8	3.4	21	13.3	16	450/750
2.5	50x0.25	0.8	3.4	4.1	32	7.98	21	450/750
4	56x0.30	0.8	3.9	4.8	48	4.95	28	450/750
6	84x0.30	0.8	4.4	5.3	68	3.3	36	450/750
10	80x0.40	1	5.7	6.8	115	1.91	49	450/750
16	126x0.40	1	6.7	8.1	170	1.21	65	450/750
25	196x0.40	1.2	8.4	10.2	265	0.78	85	450/750
35	276x0.40	1.2	9.7	11.7	360	0.554	105	450/750
50	396x0.40	1.4	11.5	13.9	515	0.386	140	450/750
70	360x0.50	1.4	13.2	16	715	0.272	175	450/750
95	475x0.50	1.6	15.1	18.2	940	0.206	210	450/750