

کابل قابل انعطاف شیلددار

Standard : ISIRI 3569, IEC 60502 ,VDE 0250

Rated Voltage : 0.6/1Kv

Construction:

Conductor: Annealed Copper Conductors Class 5

Insulation: PVC Insulation

Black PVC Sheath

Application The instrumentation and
cables in applications where there are.

استاندارد ISIRI 3569, IEC 60502 ,VDE 0250

ولتاژ اسمی : 0.6/1 Kv

ساختمان :

هادی : از جنس مس نرم شده کلاس ۵

عایق : از جنس پی وی سی

غلاف: از جنس پی وی سی برنگ مشکی

مواد مصرف : از این کابلها در مصارف ابزار دقیق و در

جاهایی که میدانهای الکتریکی مزاحم با شدت بالا وجود دارند

استفاده می شود .

© copyright Mashhad Wire and Cable co.



Nominal Cross Section	No.Of Strands × Dia	Insulation Thicknes	No.Of sheated × Dia	AL/PE	Sheath Thicknes	Weight
N*mm ²	mm	mm			mm	Kg/Km
2×0.50	16×0.2	0.6	48×0.12	20	1	81
2×0.75	24×0.2	0.6	48×0.12	25	1	93
2×1	32×0.2	0.6	48×0.16	25	1	108
2×1.5	30×0.25	0.7	48×0.16	25	1	135
2×2.5	50×0.25	0.8	56×0.16	30	1.3	204
2×4	56×0.3	0.8	64×0.16	35	1.3	260
2×6	84×0.3	0.8	64×0.16	50	1.3	326
3×0.50	16×0.2	0.6	48×0.12	25	1	90
3×0.75	24×0.2	0.6	48×0.12	25	1	104
3×1	32×0.2	0.6	48×0.16	25	1	121
3×1.5	30×0.25	0.7	48×0.16	30	1	154
3×2.5	50×0.25	0.8	56×0.16	35	1.3	234
3×4	56×0.3	0.8	64×0.16	50	1.3	304
3×6	84×0.3	0.8	72×0.16	50	1.3	397
4×0.5	16×0.2	0.6	56×0.12	25	1	103
4×0.75	24×0.2	0.6	56×0.12	25	1	120
4×1	32×0.2	0.6	48×0.16	30	1	140
4×1.5	30×0.25	0.7	56×0.16	30	1.3	202
4×2.5	50×0.25	0.8	64×0.16	35	1.3	276
4×4	56×0.3	0.8	72×0.16	50	1.3	370
4×6	84×0.3	0.8	80×0.16	50	1.3	477
5×0.50	16×0.2	0.6	56×0.12	25	1	117
5×0.75	24×0.2	0.6	56×0.12	30	1	137
5×1	32×0.2	0.6	48×0.16	30	1	160
5×1.5	30×0.25	0.7	56×0.16	35	1.3	231
5×2.5	50×0.25	0.8	72×0.16	50	1.3	321
5×4	56×0.3	0.8	80×0.16	50	1.3	433
5×6	84×0.3	0.8	88×0.16	50	1.3	561

نشانی : مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: ۹۱۸۹۵/۱۵۷-۱۴۷

تلفن: ۰۵۱۱-۵۴۱۳۲۷۷ / فاکس: ۰۵۱۱-۵۴۱۱۵۰۰

www.mashadcable.com / info@mashadcable.com